



TEKNİK DATA TABLOSU

ÜRÜN KODU

ERC900

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

Derin Dondurucu uygun ve ısıl yapışma performansı yüksek

KULLANIM ALANI

Dondurulmuş meyve, sebze, hazır yemek ve buz ambalajı vb. gıdalar.

TEKNİK VERİ					
ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	DEĞER		
Kalınlık		µm	30	45	70
Yoğunluk	ASTMD1505	g/cm ³	0,923		
En		mm	1200-2700		
Parlaklık	ASTMD2457	%	77		
Pusluluk	ASTMD1003	%	12		
Korona		Dyne/cm	38>		
Kopma Dayanımı (MD)	ASTMD 882-97	N/ mm	26-29	26-32	22-27
Kopma Uzaması (MD)	ASTMD 882-97	%	230-245	270-350	295-360
Kopma Dayanımı (TD)	ASTMD 882-97	N/ mm	15-16	17-20	26-29
Kopma Uzaması (TD)	ASTMD 882-97	%	340-385	375-400	390-430
Elastik Modülü		MPa			
COF	ASTMD 1894-78	Coronalı (iç)-	0,17	0,18	0,20
		Coronasız (Dış)	0,22	0,20	0,21
Yapışma (Kaynak) Sıcaklığı	ASTMD1525	° C	110 °C		

- Ölçümler laboratuvar ortamında yapılmış olup referans niteliğindedir.