



TEKNİK DATA TABLOSU

ÜRÜN KODU

ERC500

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

Toz doluma uygun film

KULLANIM ALANI

İnce /kalın tanecikli toz kahve vb. katı formda gıdalar ve ayakta duran yan/dip körüklü paketler için yapışma özelliği yüksek film

PET, OPP, CPP, METPET, METOPP, ALU, PVC laminasyonu yapılabilir.

TEKNİK VERİ					
ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	DEĞER		
Kalınlık		µm	50	70	80
Yoğunluk	ASTMD1505	g/cm ³	0,923		
En		mm	1200-2700		
Parlaklık	ASTMD2457	%	77		
Pusluluk	ASTMD1003	%	12		
Korona		Dyne/cm	38>		
Kopma Dayanımı (MD)	ASTMD 882-97	N/ mm	20-19	21-22	22-24,0
Kopma Uzaması (MD)	ASTMD 882-97	%	180-185	180-190	180-210
Kopma Dayanımı (TD)	ASTMD 882-97	N/ mm	23-25	21-24	21-22
Kopma Uzaması (TD)	ASTMD 882-97	%	390-400	386-433	415-445
Elastik Modülü		MPa			
COF	ASTMD 1894-78	Coronalı (iç)-	0,20	0,22	0,17
		Coronasız (Dış)	0,23	0,23	0,21
Yapışma (Kaynak) Sıcaklığı	ASTMD1525	° C	110 °C		

- Ölçümler laboratuvar ortamında yapılmış olup referans niteliğindedir.