



## TEKNİK DATA TABLOSU

### ÜRÜN KODU

ERC1200

### ÜRÜN ÖZELLİĞİ

SİLAJ FILM

### KULLANIM ALANI

KURU OT,SAMAN,MISIR,ÇİM VB ÜRÜNLERİ DÜZGÜN ŞEKİLDE KAPLAR RULOLAR HALİNDE BALLYALANMASINI SAĞLAR.YUKSEK DELİNME DİRENCİ DAYANIMI VE NEM SIZDIRMAZLIĞI YÜKSEK,UV STABİLİZASYON PERFORMANSI SAĞLAMAKTADIR.

TEKNİK VERİ			
ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	
Kalınlık		µm	25
Yoğunluk	ASTMD1505	g/cm <sup>3</sup>	0,923
En		mm	500-750
Pusluluk	ASTMD1003	%	7>
Korona		Dyne/cm	38>
Kopma Dayanımı (MD)	ASTMD 882-97	N/mm <sup>2</sup>	8300
Kopma Uzaması (MD)	ASTMD 882-97	%	450
Kopma Dayanımı (TD)	ASTMD 882-97	N/mm <sup>2</sup>	6650
Kopma Uzaması (TD)	ASTMD 882-97	%	560

- Ölçümler laboratuvar ortamında yapılmış olup referans niteliğindedir.