



TEKNİK DATA TABLOSU

ÜRÜN KODU

- ERC2000

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

- PE yüzey koruma filmi
- Tutkal yapışma özelliği yüksek
- UV ışınlarına dayanıklı
- Yüksek işlenebilirlik

KULLANIM ALANI

- İnşaat, otomobil, cam gibi sektörlerde koruyucu film olarak kullanılabilir.

TEKNİK VERİ

ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	DEĞER
Kalınlık			50
Yoğunluk	ASTMD1505	g/cm ³	0,923
En		mm	1200-2700
Parlaklık	ASTMD2457	%	77
Pusluluk	ASTMD1003	%	12
Korona		Dyne/cm	38>
Kopma Dayanımı (MD)	ASTMD 882-97	N/ mm	22-24
Kopma Uzaması (MD)	ASTMD 882-97	%	166-177
Kopma Dayanımı (TD)	ASTMD 882-97	N/ mm	24-26
Kopma Uzaması (TD)	ASTMD 882-97	%	353-397
Elastik Modülü		MPa	
COF	ASTMD 1894-78	Coronalı (iç)-	0,21
		Coronasız (Dış)	0,22
Yapışma (Kaynak) Sıcaklığı	ASTMD1525	° C	110 °C

- Ölçümler laboratuvar ortamında yapılmış olup referans niteliğindedir.